

Розпилювачі **РОса** – це високоякісне **Розпилення** з примусовим **Оса**дженням краплин повітрям, яке всмоктує факел завдяки розрідженню повітря. Конічна форма факелу та радіальна складова руху краплини створюють найкращі умови до проникнення в густу рослинність і обприскування листка знизу. Гарантоване осадження понад 200 краплин/см², забезпечує максимальну біологічну ефективність обприскування з витратою робочої рідини 50 л/га та зі зменшеною ВДВІЧІ (від рекомендованої) нормою внесення пестицидів! Індивідуальні фільтри перед розпилювачами РОса не потрібні. Сітка фільтра 229 мкм (80 mesh) для розпилювачів 0050, 0075, 01 та 365 мкм (50 mesh) для розпилювачів 015, 03, 05 гарантує їх надійну роботу без відмов через засмічення. Строк роботи розпилювача РОса становить понад 7000 годин! **ВСЕ ЦЕ ПЕРЕВІРЕНО ЧАСОМ!**

ціни вказані станом на 01 січня 2024 року

Розпилювачі пестицидів РОса:					
Назва	Витрата, тиск 3 атм.	Витрата, тиск 3 атм., 8 км/год	Зображення та інформація	Од-ця виміру	Ціна з ПДВ, грн.
AM.0050.SB-b	0.2 л/хв	30 л/га	 Розпилювачі РОса серії SB розроблено в 1996 році; корпус виготовляється з корозійностійкої сталі, завихрювач з латуні; для навісних і причіпних обприскувачів рекомендуємо AM.0050.SB-b, AM.0075.SB-b, AM.01.SB-b, AM.015.SB-b для самохідних AM.015.SB-b, AM.03.SB-b, AM.05.SB-b	шт.	270,00
AM.0075.SB-b	0.3 л/хв	45 л/га		шт.	270,00
AM.01.SB-b	0.4 л/хв	60 л/га		шт.	270,00
AM.015.SB-b	0.6 л/хв	90 л/га		шт.	270,00
AM.03.SB-b	1.2 л/хв	180 л/га		шт.	270,00
AM.05.SB-b	2.0 л/хв	300 л/га	шт.	270,00	
AM.01.PP-b	0.4 л/хв	60 л/га	 Розпилювачі РОса серії PP розроблено в 2015 році та виготовляються з високоякісних полімерів, AM.01.PP, AM.015.PP рекомендуємо на навісні та причіпні обприскувачі, AM.015.PP, AM.03.PP, AM.05.PP - на самохідні	шт.	270,00
AM.015.PP-b	0.6 л/хв	90 л/га		шт.	270,00
AM.03.PP-b	1.2 л/хв	180 л/га		шт.	270,00
AM.05.PP-b	2.0 л/хв	300 л/га		шт.	270,00
Спецключ СК 01.00 необхідний для виймання завихрювача з корпусу розпилювача серії Р та Ф				шт.	120,00

Розбризувачі добрив RD (КАС):					
Назва	Витрата КАС-32 при 8 км/год та тиску 1 - 3 атм.	Дросель з корозійностійкої сталі товщиною 1,5 мм та каліброваним отвором	Зображення розбризувача добрив RD.03.SD5-b та дроселя	Од-ця виміру	Ціна з ПДВ, грн.
RD.015.SD3-b	45 - 80 л/га	у корпусі 3 отвори, дросель 0,8 мм		шт.	180,00
RD.025.SD3-b	75 - 130 л/га	у корпусі 3 отвори, дросель 1,0 мм		шт.	180,00
RD.03.SD3-b	90 - 160 л/га	у корпусі 3 отвори, дросель 1,2 мм		шт.	180,00
RD.05.SD5-b	150 - 260 л/га	у корпусі 5 отворів, дросель 1,5 мм		шт.	180,00
RD.08.SD5-b	240 - 420 л/га	у корпусі 5 отворів, дросель 1,9 мм		шт.	180,00
RD.10.SD7-b	300 - 530 л/га	у корпусі 7 отворів, дросель 2,3 мм		шт.	180,00